

LOCTITE®

Loctite® 5188

Erittäin joustava anaerobinen tiivistysaine

Liimat, tiivistysaineet ja pintakäsittelyt ovat Henkelin keskeisiä osaamisalueita. Loctite® 5188 on erittäin joustava tiivistysaine, joka edustaa uusinta anaerobista tiivistysteknologiaa.



Henkel



Loctite® 5188

Erittäin joustava anaerobinen tiivistysaine

Loctite® 5188 on suunniteltu kaikkein vaativimpiin käyttökohteisiin, ja se säilyttää erinomaisen tarttuvuuden ja joustavuuden myös lämpövanhenemisen jälkeen. Sopimusvalmistajat ja alihankkijat ovat jo pitkään hyötäneet anaerobisten tiivistysaineista teknisesti sekä taloudellisesti. Loctite® 5188 vie tämän teknologian uudelle tasolle.



Ominaisuudet

Edut

Erittäin joustava myös lämpövanhentamisen jälkeen	Kestää voimakkaalle rasitukselle altistuvien laippojen mikroliikkeitä
Tarttuu erittäin hyvin metalleihin, erityisesti alumiiniin	Soveltuu kevytrakenteisille laipoille
Soveltuu suoraan metalli/metalli -laipparakenteille	Hallitut suunnittelutoleranssit
Nopea tiivistysaine matalapainesovelluksiin	Mahdollistaa välittömät mahdollistaa välittömät tiivistystestit
Kovettunut tuote kestää erinomaisesti kemikaaleja	Soveltuu käytettäväksi öljyjen ja jäähdyntesteiden kanssa
Kovettunut tuote kestää erinomaisesti lämpöä	Ihanteellinen moottoriosille
Öljynkestävä	Tiivistää hieman öljyisen pinnankin

Loctite® 5188: aa voidaan käyttää moniin erilaisiin käyttökohteisiin auto- ja muussa teollisuudessa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat koneistettujen laippojen metalli/metalli -liitännät, esim. vaihteistot, kotelot, kannet jne.

Tekniset tiedot

Tuotetyppi	Anaerobinen tiivistysaine	Tiivistyskyky eri aineisiin	
Väri	Punainen, fluoresoiva		
Viskositeetti	23.000 mPa·s (tiksoitrooppinen)	• Moottoriöljy	Erinomainen
Vetoleikkauslujuus teräksessä	7 N/mm ²	• Vesi / glykoli	Erinomainen
Vetoleikkauslujuus alumiinissa	8 N/mm ²	• Automaattivaihteistoöljy	Erinomainen
Murtovenymä	180 %	Pakkaukset	
			50 ml haitaripullo*

Täydelliset tekniset tiedot, ks. ttekninen tiedote.

Tässä annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan ohjeelliseksi. Ota yhteys Henkelin paikalliseen tekniseen tukeen, jos tarvitset näitä tuotteita koskevia neuvoja ja käyttösuosituksia.



Henkel Norden Oy
Adhesive Technologies
Äyritie 12 A
01510 Vantaa
Puh. 0201 22 311
Fax 0201 22 3541
www.loctite.fi

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009