

LOCTITE®

Loctite® 2400 & 2700 Työturvallisuuden edelläkävijä

Kierrelukitteet, jotka tarjoavat paremman työturvallisuuden entisillä ominaisuuksilla. Loctite® 2400 & 2700 – panoksemme parempaan työturvallisuuteen.



Loctite® 2400 & 2700

Työturvallisuuden edelläkävijä



Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme turvallisuutta. Loctite® 2400 & 2700 tuotteilla luomme tähän uuden tason. Nämä kierrelukitteet eivät sisällä "vaaralliseksi" luokiteltuja aineita.*

Ominaisuudet	Edut
Lukitsee ja tiivistää	Vain yksi tuote
Ei minkäänlaisia vaarallisten aineiden merkintöjä	Tukee työturvallisuuden parantamista
"Tyhjä" Käyttöturvatiiedote*	Täyttää lääkäreiden tiukimmatkin vaatimukset
Kovettuneella tuotteella erinomainen kemiallinen kestävyys	Kestää teollisuuden kemikaaleja
Kovettuneella tuotteella hyvä lämmönkesto	Lämmönkesto jopa 150 °C

Loctite® 2400 & 2700 voidaan käyttää erilaisilla kierteisillä metalliliitoksilla teollisuudessa ja autoteollisuuden sovelluksissa.

*Käyttöturvatiiedotteessa ei merkintöjä osissa 2, 3, 15 & 16 (EC) No. 1907/2006 - ISO 11014-1:n mukaisesti.

Tekninen tiedote	Loctite® 2400	Loctite® 2700
Tuotetyyppi	Anaerobinen kierrelukite	Anaerobinen kierrelukite
Lujuus	Keskiluja	Luja
Väri	Sininen, fluoresoiva	Vihreä, fluoresoiva
Viskositeetti	3,000 mPa·s	500 mPa·s
Tiksotrooppinen	Kyllä	Ei
Leikkauslujuus teräksellä	9 N/mm ²	18 N/mm ²
Maksimi kierrekoko	M36	M20
Pakkauskoost	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml

Lisätietoja teknisestä tiedotteesta.

Tässä esitteessä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain viittelliseksi. Lisätietoja ja suosituksia saat Henkelin teknisestä tuesta.



Henkel Norden Oy

Äyritie 12 A
01510 Vantaa
Finland
Puh. 0201 22 311
Fax: 0201 22 3541

www.loctitesolutions.com

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009