

LOCTITE®

Förhindrar nötning och korrosion vid lagermontering genom att säkra dem med Loctite® 641 cylindrisk fastsättning.

Tillverka valfri storlek och form på packning till styva flänsar med Loctite® 518 Flänstätning.

Förhindra fastrostning och kärvning av gängor med Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize.

Förhindrar glapp i kilspår med Loctite® 243 medium stark gänglåsning eller renovera skadat kilspår med Loctite® 660 cylindrisk fastsättning.

Förhindra att stoppskruvar lossnar med Loctite® 222 eller 243 gänglåsning.

Säkrar och förhindrar läckage mellan bussningar och hus med Loctite® 243 eller Loctite® 248 medium stark gänglåsning.

Smörj och förhindra förslitning av O-ringar med Loctite® 8104.

Lås och täta gängade anslutningar i valfri vinkel med Loctite® 577 eller Loctite® 572 gängtätning.

Behåll styrkan hos pinbultar med Loctite® 2701 stark gänglåsning.

Förhindrar korrosion och säkrar bultar och muttrar med Loctite® 243 medelstark gänglåsning.

Täta och skydda avluftningsanslutningar med Loctite® 572 gängtätning.

Skydda pumpen utvändigt mot kemiska produkter med Loctite® Nordbak® 7221 Chemical Resistant Coating.

Återställ och skydda slitna impellerblad med Loctite® Nordbak® 7218 Wearing Compound och/eller Loctite® Nordbak® 7227 eller 7228 Brushable Ceramics.

Restaurera, behandla och skydda impellerbladen med Loctite® Nordbak® 7227 eller 7228 Brushable Ceramics.

Förebygga korrosion och fastkärvning av klämringar, monterings-muttrar mellan impeller och axel med Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize.

Återställer sliten axel till ursprungligt skick med Loctite® 3478 epoxy.

Öka pumpens driftssäkerhet och prestanda med teknik från Loctite®

Henkel